



SCARICA AGGIORNAMENTO PREZZI

## DESCRIZIONE

Serranda motorizzata circolare di mandata con motore elettrico incorporato. Provvista di perno manuale di blocco fine corsa, in cinque step (30°,45°,60°,75° e apertura totale), per la regolazione del flusso d'aria.

## SERRANDA MOTORIZZATA

| DESCRIZIONE CODICE   | CODICE            | ESEMPIO                 |
|----------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>SERRANDA:</b>     | NH-CO-Ø-SLAVE     | Es. NH-CO-150-SLAVE     |
| <b>SERRANDA VMC:</b> | NH-CO-Ø-SLAVE-VMC | Es. NH-CO-150-SLAVE-VMC |

## CARATTERISTICHE

- Serranda fabbricata con lamina in acciaio galvanizzato.
  - Unità elettronica a bordo della serranda.
  - **Isolamento termico esterno.**
  - **PERNO PER REGOLAZIONE FINE CORSA APERTURA E CHIUSURA SERRANDA.**
  - Peso: 1,5 Kg (Ø200).
- 
- **Serranda doppia immissione per gestione mandata CDZ + VMC.**
  - Serranda VMC compatibile esclusivamente con plenum **PLM-VMC.**

## SERRANDA STANDARD



| DIAMETRO | CODICE          |
|----------|-----------------|
| 125      | NH-CO-125-SLAVE |
| 150      | NH-CO-150-SLAVE |
| 200      | NH-CO-200-SLAVE |
| 250      | NH-CO-250-SLAVE |

## DATI TECNICI

| DIAMETRO (mm) | Portata m³/h | LUNGHEZZA (mm) |
|---------------|--------------|----------------|
| 125           | 188-640      | 190            |
| 150           | 235-800      |                |
| 200           | 370-1375     |                |
| 250           | 188-640      | 250            |

## SERRANDA VMC



| DIAMETRO | CODICE              |
|----------|---------------------|
| 200      | NH-CO-200-SLAVE-VMC |

## DIMENSIONI

