

Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

NOVITÀ
MULTI+

NOVITÀ
MULTI+

NOVITÀ
MULTI+

NOVITÀ
MULTI+

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																				PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾			
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T					PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R																	
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS			
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽²⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)				CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B				HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120		
2MXM40M/N(9)/A				*	*											*	*	*									
2MXM50M9/N(9)/A				*	*	*				*						*	*	*			*						
2MXM68N/A				*	*	*	*			*	*	*			*	*	*	*		*	*						
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*		*	*	*				*					*	*	*		*	*	*						
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*					
3MXM68N(9)/A				*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*				
4MXM68N(9)/A				*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4MXM80N(9)/A				*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
5MXM90N(9)/A				*	*	*	*			*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
4MWXM52A				*	*	*	*			*	*	○	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

UNITA ESTERNA	RESIDENZIALI																											
	DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T						PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R							PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾					
	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																				RISCALDAMENTO		ACS		
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽²⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKHWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40A9				*	*											*	*	*							
2MXM50A9				*	*	*										*	*	*							
2MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*				
3MXM40A9	*	*		*	*			*				*				*	*		*						
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*			*	*	*	*	*	*	*			
3MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*			
4MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*			
4MXM80A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5MXM90A9				*	*	*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9				*	*	*	*	*	*		○	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*			*	*

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.
⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B
⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).
Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.
○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M(N)/A	2MXM50M9(N)/A	2MXM68N(A)/9	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)	
Dimensioni	MXM*N	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x840x330				734x958x384				-		
	MXM*A(9)	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	552x852x350				734x974x408				734x974x401		
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	60		61	59		61			64	59	
	Riscaldamento		dBa	62		61	59		61			64	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	48	46	48	46		48		49	52	46	
	Riscaldamento	Nom.	dBa	50		48	47		48		49	52	47	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.					-10 ~ 46				-10~50		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.					-15 ~ 18				-20~24		
Refrigerante	Tipo			R32										
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80	2,00		2,40		2,2		
	TCO _{eq}			0,6	0,8	1,4	1,2		1,4		1,6		1,49	
	GW _P			675										
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	m	20				25					
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30		50							
	Dislivello	UI - UE	Max.	m				15		60	70	75	50	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240										
	Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16		20	16	20		25	32	20		