

C101 | CIANOACRILATO

COLLA INSTANTANEA UNIVERSALE



Descrizione

Adesivo istantaneo cianoacrilato ad alta resistenza. Formulato ad uso universale. Monocomponente privo di solventi. Non richiede l'uso di un catalizzatore, calore o morsetti. Quando uno strato sottile di applicazione tra due superfici entra in contatto con l'umidità atmosferica, si verifica una rapida polimerizzazione che produce l'incollaggio finale.

Descrizione

Natura	Etile cianoacrilato
Colore	Trasparente
Densità relativa	1,08 kg/lt
Viscosità	100/120 mPa.s
Inflammabilità	>85°C
Resistenza al taglio	21 N/mm ²
Resistenza alle temperature	50>80°C
Gioco Max	0,10 mm
Durata conservazione	12 mesi a +5°C in imballo integro

Modalità di utilizzo

Le superfici devono essere pulite e asciutte. Applicare la colla direttamente dal flacone, stendendo una piccola quantità su una sola superficie. L'assemblaggio delle parti deve avvenire in pochi secondi, avendo cura di posizionarle in modo preciso in quanto la rapidità di incollaggio dell'adesivo non consente il loro riposizionamento. Le parti dopo l'applicazione dell'adesivo devono essere pressate con fermezza. Prima di sottoporre i pezzi assemblati a sollecitazioni, attendere tra le 24 e le 72 ore per la completa polimerizzazione.

Tabella tempi di incollaggio

SUPERFICI	TEMPI
Legno balsa	<5"
Legno agglomerati	20-180"
Materie plastiche	2-10"
Metalli	2-20"
Gomma (Neoprene-Nitrile)	<5"
Tessuti	2-20"
Pelle - Cuoio	5-15"
Ceramica - Vetro	5-30"
Carta	1-5"

Formati - Codici - Confezioni

Formato	Codice	Ean	Confezione
10gr	1SB10G	8020089999998	12 flaconi
20gr	1SB20G	8020089999991	12 flaconi
50gr	1SB50G	8020089999974	6 flaconi
500gr	1SB500	8020089999967	1 flacone

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

