

Specifiche tecniche

FTXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus 110%				Disponibile solo per applicazioni multisplit	✓	✓	✓	✓	✓	
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓	
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/6,2	1,7/5,8/6,5	
Potenza assorbita	Raffreddamento	Nom.	kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,4	
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Classe energetica			A+++			A++		
		SEER			9,47			8,11		
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale			kWh/a	74	92	132	181	224
		Classe energetica			A+++			A++		
Efficienza nominale	Raffreddamento	SCOP			5,20			5,00		
		Consumo energetico annuale			619			1.120		
	Riscaldamento	EER			5,35			4,20		
		COP			5,00			4,15		

Unità interna			FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	298x804x252					
Peso	Unità		kg	11,5					
Pressione sonora	Raffreddamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	46/33/27
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	39/26/20			39/28/20	45/29/21	46/34/31
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna				RXM		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm		610x923x367					734x954x401
Peso	Unità			kg		36			40	49	
Pressione sonora	Raffrescamento			dBa		46		47	48		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1~ / 50 / 220-240					
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBs		-10~50					
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBu		-21~18					
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP					R32/0,95/0,6/675				R32/1,1/0,7/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm			6,35					
	Gas	DE	mm			9,5				12,7	
	Lunghezza tubazioni		UE - UI	Max.	m	20			30		
	Dislivello		UI - UE	Max.	m	15			20		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		10	13			16	



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it