

		D.OVER24SOG D.EST24COMM	D.OVER30SOG D.EST30COMM
Alimentazione		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Raffreddamento			
Capacità nominale	Btu/h	24000(7500~25500)	30000(7500~32000)
Capacità nominale	W	7030(2200~7500)	8800(2300~9380)
Potenza assorbita UE/UI	W	2400(710~3165)/100(20~135)	2700(710~3445)/120(20~155)
Corrente assorbita UE/UI	A	10,5(3,8~14)/0,85(0,2~1,0)	12(3,8~15,4)/0,95(0,2~1,1)
SEER		6,2	6,2
Classe di efficienza energetica		A++	A++
Capacità (pdesignc)	kW	2,4	3,0
Riscaldamento (clima medio)			
Capacità nominale	Btu/h	26900(7900~28500)	32000(9200~33200)
Capacità nominale	W	7900(2320~8350)	9380(2700~9730)
Potenza assorbita UE/UI	W	2550(745~2965)/100(20~135)	2700(710~3445)/120(20~155)
Corrente assorbita UE/UI	A	11(4,0~13)/0,85(0,2~1,0)	12,5(4,0~14,4)/0,95(0,2~1,1)
SCOP		4,0	4,0
Classe di efficienza energetica		A+	A+
Capacità (Pdesignh) - clima medio-	kW	5,5	7,4
Unità Interna			
Portata d'aria (Raffr./Risc.)	m³/h	1200/1350	1550/1700
Livello di potenza sonora (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	64/61/57/53/50	64/61/58/55/50
Dimensioni (LxAxP)	mm	1055x675x235	1275x675x235
Peso netto/lordo	Kg	26/31	30/35
Unità Esterna			
Portata d'aria	m³/h	3500	4000
Livello di potenza sonora	dB(A)	64	66
Dimensioni (LxAxP)	mm	845x700x342	845x700x342
Peso netto/lordo	Kg	40/44	41/45
Consumo annuo Energia			
Raffreddamento	kwh/a	402	510
Medio	kwh/a	1925	2510
Capacità di deumidificazione		l/h	2,00
Refrigerante-Tipo/GWP		R32/675	R32/675
Quantità precaricata/TCO²eq.		Kg/T	1,35/0,91
Tubazione gas			
Lato liquido/Lato gas	Pollici	1/4"/1/2"	3/8"/5/8"
Max lungh. Tubazioni/dislivello	m	30/15	30/15
Area di applicazione		m²	27~45
Intervallo Temp. di funzionamento			
Esterno (Raffr./Risc.)	°C	Raffr.: -15-50/Risc.: -15-24	Raffr.: -15-52/Risc.: -15-24
Interno (Raffr./Risc.)	°C	Raffr.: 17-32/Risc.: 0-30	Raffr.: 17-32/Risc.: 0-30

