

Unità a parete

FTXC-D + RXC-D



App Onecta
(opzionale)



Modalità standby con
risparmio di energia

Unità a parete dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

- › Il pannello frontale piatto ed elegante si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento ed è più facile da pulire
- › App Onecta (opzionale)

- › Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffreddamento
- › Refrigerante R32: basso impatto ambientale

FTXC-D + RXC-D



Unità interna				FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità mm		288 x770 x234					297 x990 x273	
Peso	Unità	kg		9,00			9,50		13,0	
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile						
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m³/min	5,4 /6,1 /8,1 /10,8		5,4 /6,4 /8,7 /11,1	7,4 /8,1 /9,9 /12,5	10,2 /12,5 /14,5 /20,4	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBa	57		58	60	63	
Livello di pressione sonora	Raffrescamento		Silenziosa/Bassa/Alta	dBa	21 /26 /40		22 /26 /41	30 /33 /47	31 /38 /48	
Sistemi di controllo		Telecomando infrarossi		ARC486A2						
		Telecomando con cavo		-						

Unità esterna				RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D	
Dimensioni	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	mm	550 x658 x273			615 x845 x300		695 x930 x350
Peso	Unità				kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Potenza sonora	Raffrescamento				dB(A)	58		60	65	66	69
Livello di pressione sonora	Raffrescamento Alta				dB(A)	45		46	51	54	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°C	B	10 ~46			-10 ~46		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°C	B				-15 ~18		
Refrigerante	Tipo					R-32					
	GWP					675,0					
Attacchi tubazioni	Carica				kg/ TCO2Eq	0,550 /0,371		0,750 /0,506	1,00 /0,675	1,10 /0,743	1,15 /0,776
	Liquido	DE			mm	6,35					
	Gas	DE			mm	9,52			12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30			
	tubazioni	Sistema		Senza carica	m	8					
	Carica di refrigerante aggiuntivo				kg/m	0,017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)					
	Dislivello int. - est.			Max.	m	15,0			20,0		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V	1~/50 /220-240					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A	16					

Dati sull'efficienza		FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Capacità di raffreddamento	Min./Max.	kW	1,3 /3,0		1,3 /4,0	1,4 /6,2	1,8 /7,0	2,3 /7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Max.	kW	1,30 /4,00		1,30 /4,80	1,36 /6,60	1,48 /8,00	2,30 /9,00
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max. kW	0,30 /0,595 /1,15	0,30 /0,765 /1,15	0,32 /1,05 /1,74	0,30 /1,55 /2,11	0,38 /1,89 /2,05	0,44 /2,38 /2,54
	Riscaldamento	Min./Nom./Max. kW	0,28 /0,670 /1,35	0,28 /0,750 /1,35	0,28 /1,07 /1,57	0,27 /1,52 /1,85	0,33 /1,68 /2,35	0,50 /2,46 /2,74
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica		A++					
	Capacità Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Consumo energetico annuale	kWh/a	106	131	175	276	339	460
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica		A+					
	Capacità Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Consumo energetico annuale	kWh/a	595	701	733	1.234	1.353	2.332
Efficienza nominale	EER		3,36	3,35		3,29	3,30	2,98
	COP		3,73	3,79	3,74	3,71	3,81	3,25
	Classe energetica Raffrescamento/Riscaldamento		A/A					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16					

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: