

06 Unità Esterne • Linea Residenziale Multisplit

DUAL

3,5 kW



4,2 kW



5,2 kW



Incentivi*	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.
Modello	2AMW35U4RGC			2AMW42U4RGC			2AMW52U4RXC		
N° unità interne max collegabili	2			2			2		
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	3,5 (1,0-4,5)			4,1 (1,0-5,5)			5,0 (1,2-6,6)		
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale	8,1 / A++			8,0 / A++			7,6 / A++		
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	4,0 (1,0-5,0)			4,5 (1,0-6,0)			5,5 (1,2-7,0)		
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale	4,4 / A+			4,4 / A+			4,4 / A+		

Unità Esterna / Dati installativi					
Dimensioni (LxAxP)	mm	715x540x240	715x540x240	810x580x280	
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	47-53	47-53	48-55	
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	6,35 (1/4") x 2 9,52 (3/8") x 2	
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	30/15	30/15	30/20	

TRIAL

5,2 kW

6,2 kW

7,2 kW



Incentivi*	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.
Modello	3AMW52U4RJC			3AMW62U4RJC			3AMW72U4RJC		
N° unità interne max collegabili	3			3			3		
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	5,2 (1,6-8,2)			6,3 (2,0-9,0)			7,0 (2,0-10,0)		
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale	8,1 / A++			7,8 / A++			7,9 / A++		
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	6,0 (1,3-8,5)			7,0 (2,0-9,0)			8,0 (2,0-10,0)		
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale	4,4 / A+			4,4 / A+			4,4 / A+		

Unità Esterna / Dati installativi					
Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310	860x670x310	860x670x310	
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	49-55	49-55	54-60	
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	6,35 (1/4") x 3 9,52 (3/8") x 3	
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	45/25	50/25	50/25	

QUADRI

8,1 kW

10,5 kW



Incentivi*	50%	65%	C.T.	50%	65%	C.T.
Modello	4AMW81U4RJC			4AMW105U4RAA		
N° unità interne max collegabili	4			4		
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	8 (2,5-12)			10 (2,6-11,5)		
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale	7,5 / A++			6,5 / A++		
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	9 (2,5-12)			11 (2,2-12)		
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale	4,4 / A+			4,01 / A+		

Unità Esterna / Dati installativi					
Dimensioni (LxAxP)	mm	860x670x310	950x840x340		
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	51-60	54-60		
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4	6,35 (1/4") x 4 9,52 (3/8") x 4		
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	60/25	60/20		

PENTA

12,5 kW



Incentivi*	50%	65%	C.T.
Modello	5AMW125U4RTA		
N° unità interne max collegabili	5		
Capacità Raffreddamento Std (Min-Max) ⁽¹⁾	12,5 (3,5-15,3)		
SEER / Classe di efficienza energetica stagionale	6,5 / A++		
Capacità Riscaldamento (stagione media) Std (Min-Max) ⁽¹⁾	13,5 (3,3-17,2)		
SCOP / Classe di efficienza energetica stagionale	3,72 / A++		

Unità Esterna / Dati installativi					
Dimensioni (LxAxP)	mm	950x1050x340			
Livello Pressione Sonora (Min-Max)	dB(A)	55-61			
Tubazioni liquido/gas	mm (pollici)	6,35 (1/4") x 5 9,52 (3/8") x 5			
Lunghezza tubazioni Max / Max per unità	m	80/20			

* In base alle combinazioni consultabili sul sito Hisense.it

(1) Condizioni di test (raffreddamento): temperatura aria interna 27°C (bulbo secco) / 19°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 35°C (bulbo secco) / 24°C (bulbo umido). Condizioni di test (riscaldamento): temperatura aria interna 20°C (bulbo secco) / 15°C (bulbo umido); temperatura aria esterna 7°C (bulbo secco) / 6°C (bulbo umido).